



FUENTES

DE ALIMENTACIÓN

BLUELed

FUENTES DE ALIMENTACIÓN



CONVENCIONAL IP20

Gama Industrial



DESCRIPCIÓN: TIPO DE SALIDA: TENSION CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	POTENCIA	SALIDA	PFC	IP	DIMENSIONES
RS-15-12	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 35W 12V RS-15	88 - 264 V AC	15 W	12 V DC	No	20	75,5x51x28 mm
RS-25-12	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 35W 12V RS-25	88 - 264 V AC	25 W	12 V DC	No	20	92x51x28 mm
LRS-35-12	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 35W 12V LRS-35	88 - 264 V AC	36 W	12 V DC	No	20	99x82x30 mm
LRS-50-12	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 50W 12V LRS-50	88 - 264 V AC	50 W	12 V DC	No	20	99x82x30 mm
LRS-100-12	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 100W 12V LRS-100	88 - 264 V AC	102 W	12 V DC	No	20	129x97x30 mm
LRS-150-12	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 150W 12V LRS-150	115 / 230 V AC	150 W	12 V DC	No	20	159x97x30 mm
RS-15-24	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 35W 24V RS-15	88 - 264 V AC	15 W	24 V DC	No	20	75,5x51x28mm
RS-25-24	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 35W 24V RS-25	88 - 264 V AC	26 W	24 V DC	No	20	92x51x28 mm
LRS-35-24	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 35W 24V LRS-35	88 - 264 V AC	36 W	24 V DC	No	20	99x82x30 mm
LRS-50-24	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 50W 24V LRS-50	88 - 264 V AC	52 W	24 V DC	No	20	99x82x30 mm
LRS-75-24	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 75W 24V LRS-75	88 - 264 V AC	76 W	24 V DC	No	20	99x97x30 mm
LRS-100-24	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 100W 24V LRS-100	88 - 264 V AC	108 W	24 V DC	No	20	129x97x30 mm
LRS-150-24	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 150W 24V LRS-150	115 / 230 V AC	156 W	24 V DC	No	20	159x97x30 mm

FUENTES DE ALIMENTACIÓN



CONVENCIONAL IP20

Altas Potencias - Gama Industrial



DESCRIPCIÓN: TIPO DE SALIDA: TENSION CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	POTENCIA	SALIDA	PFC	IP	DIMENSIONES
RSP-200-12 *	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 200W 12V RSP-200	88 - 264 V AC	200 W	12 V DC	Sí	20	215x115x30 mm
RSP-320-12 *	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 320W 12V RSP-320	88 - 264 V AC	320 W	12 V DC	Sí	20	215x115x30 mm
RSP-500-12 *	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 500W 12V RSP-500	88 - 264 V AC	500 W	12 V DC	Sí	20	230x127x40,5 mm
RSP-1000-12	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 1000W 12V RSP-1000	90 - 264 V AC	720 W	12 V DC	Sí	20	295x127x41 mm
RSP-1500-12	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 1500W 12V RSP-1500	90 - 264 V AC	1500 W	12 V DC	Sí	20	278x127x83,5 mm
RSP-2000-12	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 2000W 12V RSP-2000	90 - 264 V AC	1200 W	12 V DC	Sí	20	295x127x41 mm
RSP-2400-12	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 2400W 12V RSP-2400	180 - 264 V AC	2000 W	12 V DC	Sí	20	278x177,8x63,5 mm
RSP-3000-12	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 3000W 12V RSP-3000	180 - 264 V AC	2400 W	12 V DC	Sí	20	278x177,8x63,5 mm
RSP-200-24 *	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 200W 24V RSP-200	88 - 264 V AC	200 W	24 V DC	Sí	20	215x115x30 mm
RSP-320-24 *	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 320W 24V RSP-320	88 - 264 V AC	321 W	24 V DC	Sí	20	215x115x30 mm
RSP-500-24 *	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 500W 24V RSP-500	88 - 264 V AC	504 W	24 V DC	Sí	20	230x127x40,5 mm
RSP-1000-24	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 1000W 24V RSP-1000	90 - 264 V AC	960 W	24 V DC	Sí	20	278x127x83,5 mm
RSP-2000-24	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 2000W 24V RSP-2000	90 - 264 V AC	1920 W	24 V DC	Sí	20	295x127x41 mm
RSP-2400-24	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 2400W 24V RSP-2400	180 - 264 V AC	2400 W	24 V DC	Sí	20	278x177,8x63,5 mm
RSP-3000-24	F.ALIMENTACIÓN LED MEAN WELL 3000W 24V RSP-3000	180 - 264 V AC	3000 W	24 V DC	Sí	20	278x177,8x63,5 mm

FUENTES DE ALIMENTACIÓN



CONVENCIONAL IP67

Gama - Industrial



DESCRIPCIÓN: TIPO DE SALIDA: TENSION CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	POTENCIA	SALIDA	PFC	IP	DIMENSIONES
LPV-20-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 20W 12V LPV-20	90 - 264 V AC	20 W	12 V DC	No	67	118x35x26 mm
LPV-35-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 35W 12V LPV-35	90 - 264 V AC	36 W	12 V DC	No	67	148x40x30 mm
LPV-60-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 60W 12V LPV-60	90 - 264 V AC	60 W	12 V DC	No	67	162,5x42,5x32 mm
LPV-100-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 100W 12V LPV-100	90 - 264 V AC	102 W	12 V DC	No	67	190x52x37 mm
LPV-150-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 150W 12V LPV-150	180 - 305 V AC	120 W	12 V DC	No	67	191x63x37,5 mm
LPV-20-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 20W 24V LPV-20	90 - 264 V AC	20 W	24 V DC	No	67	118x35x26 mm
LPV-35-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 35W 24V LPV-35	90 - 264 V AC	36 W	24 V DC	No	67	148x40x30 mm
LPV-60-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 60W 24V LPV-60	90 - 264 V AC	60 W	24 V DC	No	67	162,5x42,5x32 mm
LPV-100-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 100W 24V LPV-100	90 - 264 V AC	100 W	24 V DC	No	67	190x52x37 mm
LPV-150-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 150W 24V LPV-150	180 - 305 V AC	150 W	24 V DC	No	67	191x63x37,5 mm

FUENTES DE ALIMENTACIÓN



ALTA EFICIENCIA IP67
Iluminación



DESCRIPCIÓN: TIPO DE SALIDA: TENSIÓN CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	POTENCIA	SALIDA	PFC	IP	DIMENSIONES
LPF-25-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 25W 12V LPF-25	90 - 305 V AC	25 W	12 V DC	Sí	67	148x40x32 mm
LPF-40-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 40W 12V LPF-40	90 - 305 V AC	40 W	12 V DC	Sí	67	162,5x43x32 mm
LPF-60-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 60W 12V LPF-60	90 - 305 V AC	60 W	12 V DC	Sí	67	162,5x43x32 mm
LPF-25-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 25W 24V LPF-25	90 - 305 V AC	25 W	24 V DC	Sí	67	148x40x32 mm
LPF-40-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 40W 24V LPF-40	90 - 305 V AC	40 W	24 V DC	Sí	67	162,5x43x32 mm
LPF-60-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 60W 24V LPF-60	90 - 305 V AC	60 W	24 V DC	Sí	67	162,5x43x32 mm
LPF-90-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 90W 24V LPF-90	90 - 305 V AC	90 W	24 V DC	Sí	67	161x61x36 mm

FUENTES DE ALIMENTACIÓN



CONVENCIONAL IP67

Alta Eficiencia - Alta Potencia



DESCRIPCIÓN: TIPO DE SALIDA: TENSION CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	POTENCIA	SALIDA	PFC	IP	DIMENSIONES
HLG-120H-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 120W 12V HLG-120H	90 - 305 V AC	120 W	12 V DC	Sí	67	220x68x38,8 mm
HLG-150H-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 150W 12V HLG-150H	90 - 305 V AC	150 W	12 V DC	Sí	67	220x68x38,8 mm
HLG-185H-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 185W 12V HLG-185H	90 - 305 V AC	156 W	12 V DC	Sí	67	220x68x38,8 mm
HLG-240H-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 240W 12V HLG-240H	90 - 305 V AC	192 W	12 V DC	Sí	67	244,2x68x38,8 mm
HLG-320H-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 320W 12V HLG-320H	90 - 305 V AC	264 W	12 V DC	Sí	67	252x90x43,8 mm
HLG-600H-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 600W 12V HLG-600H	90 - 305 V AC	480 W	12 V DC	Sí	67	280x144x48,5 mm
HLG-120H-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 120W 24V HLG-120H	90 - 305 V AC	120 W	24 V DC	Sí	67	220x68x38,8 mm
HLG-150H-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 150W 24V HLG-150H	90 - 305 V AC	151 W	24 V DC	Sí	67	220x68x38,8 mm
HLG-185H-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 185W 24V HLG-185H	90 - 305 V AC	187 W	24 V DC	Sí	67	220x68x38,8 mm
HLG-240H-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 240W 24V HLG-240H	90 - 305 V AC	240 W	24 V DC	Sí	67	244,2x68x38,8 mm
HLG-320H-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 320W 24V HLG-320H	90 - 305 V AC	320 W	24 V DC	Sí	67	252x90x43,8 mm
HLG-480H-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 480W 24V HLG-480H	90 - 305 V AC	480 W	24 V DC	Sí	67	262x125x43,6 mm
HLG-600H-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 600W 24V HLG-600H	90 - 305 V AC	600 W	24 V DC	Sí	67	280x144x48,5 mm

FUENTES DE ALIMENTACIÓN



DIMABLE 0-10V



DESCRIPCIÓN: TIPO DE SALIDA: TENSIÓN CONSTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	POTENCIA	SALIDA	PFC	IP	DIMENSIONES
PWM-40-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 40W 12V PWM-40	90 - 305 V AC	40 W	12 V DC	Sí	67	150x53x35 mm
PWM-60-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 60W 12V PWM-60	90 - 305 V AC	60 W	12 V DC	Sí	67	150x53x35 mm
PWM-90-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 90W 12V PWM-90	90 - 305 V AC	90 W	12 V DC	Sí	67	171x63x37,5 mm
PWM-120-12	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 120W 12V PWM-120	90 - 305 V AC	120 W	12 V DC	Sí	67	191x63x37,5 mm
PWM-40-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 40W 24V PWM-40	90 - 305 V AC	40 W	24 V DC	Sí	67	150x53x35 mm
PWM-60-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 60W 24V PWM-60	90 - 305 V AC	60 W	24 V DC	Sí	67	150x53x35 mm
PWM-90-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 90W 24V PWM-90	90 - 305 V AC	90 W	24 V DC	Sí	67	171x63x37,5 mm
PWM-120-24	F.ALIMENTACIÓN IP67 LED MEAN WELL 120W 24V PWM-120	90 - 305 V AC	120 W	24 V DC	Sí	67	191x63x37,5 mm