



BLUELed

**PANTALLAS
ESTANCAS
CON LED
INTEGRADO**

BLUELed

Pantalla estanca LED integrado




- Pantalla estanca IP65 con tira de LED integrada
- Cuerpo y difusor de policarbonato
- Alimentación de la pantalla de 220 V AC a 240 V AC
- Rango de temperatura de trabajo de -20°C a +45°C
- Conexionado sin necesidad de quitar el difusor
- Garantía de 2 años

Código	Temp. Color	Potencia	Luminosidad	Ángulo	CRI	PFC	Equivalente	Medidas
712180	4000 K	18 W	1600 lm	120°	> 80	> 0,5	2 x 18	580 x 75 x 66 mm
712181	6500 K	18 W	1620 lm	120°	> 80	> 0,5	2 x 18	580 x 75 x 66 mm
712360	4000 K	36 W	3200 lm	120°	> 80	> 0,9	2 x 36	1140 x 75 x 66 mm
712361	6500 K	36 W	3240 lm	120°	> 80	> 0,9	2 x 36	1140 x 75 x 66 mm
712580	4000 K	48 W	4300 lm	120°	> 80	> 0,9	2 x 58	1480 x 75 x 66 mm
712581	6500 K	48 W	4350 lm	120°	> 80	> 0,9	2 x 58	1480 x 75 x 66 mm



Conexionado



Fotometría